


序 号	1		
疏水阀位号	ST-101		
疏水阀数量	1		
所在PID图号			
安装位置	蒸汽管道		
排放量, kg/h	300		
排水方式	连续		
入口压力, MPa(G)	1.45		
背 压, MPa(G)	0		
操作温度, °C	200		
入口连接尺寸, DN	50		
出口连接尺寸, DN	50		
入口法兰等级	CLASS 3001b RF		
出口法兰等级	CLASS 3001b RF		
材 料	碳钢		

备 注:

疏水阀排放量已取安全系数。

注: 本文件版权归SOPO所有, 除非得到SOPO书面授权, 否则本文件的任何内容均不得复制或泄露给其他个人和团体或用于其他目的。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF SOPO. NO PART OF THIS DOCUMENT SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS OR USED FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO.

 江苏索普工程科技有限公司 ZHENJIANG SOPO CHEMICAL ENGINEERING CO. LTD.		2023 镇江 ZHENJIANG	江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期技术改造项目				
设计 DESIGN		疏水阀数据表	主项名称 UNIT				
校核 CHECK			外管廊				
审核 REVIEW			设计阶段 PHASE				
审定 APPROVE			施工图				
专业 SPECI.	工艺	版本 REV.	0	比例 SCALE	不按比例	图 号 DWG NO.	202201-14-P20-01/0
		第 1 张 SHEET		共 1 张 TOT.			