

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 磁翻板液位计 MAGNETIC LEVEL GAUGE			江苏索普化工股份有限公司 甲醇厂硫回收二期装置优化项目			
	合同号 CONT. NO.		设计阶段 STAGE		工程号 ENG. NO.	主项号 PROJ. NO.	图号 DWG. NO.
					202201-63		202201-63-K03-13/0
					施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF	
位号 TAG NO.	LG-510		LG-512				
用途 SERVICE	焚烧炉锅炉水现场液位		焚烧炉锅炉水现场液位				
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.	E-6		E-6				
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID	锅炉水		锅炉水				
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)	4.1		4.1				
操作温度 OPER. TEMPER. °C	253		253				
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m ³	799		799				
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s							
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)	750		930				
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION							
型号 MODEL							
型式 TYPE	侧-侧式		侧-侧式				
测量范围 MEAS. RANGE	0~1000mm		0~1000mm				
精度 ACCURACY	5mm		5mm				
触点容量 CONTACT RATE	—		—				
电源 POWER SUPPLY	—		—				
输出信号 OUTPUT SIGNAL	—		—				
上限报警设定值 HIGH SET POINT	—		—				
下限报警设定值 LOW SET POINT	—		—				
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	—		—				
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS	—		—				
防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP55		IP55				
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL	316SS		316SS				
本体材质 BODY MATERIAL	304		304				
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING	HG/T20615 600LB		HG/T20615 600LB				
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING	DN50 WN RF		DN50 WN RF				
附件 ACCESSORIES	要		要				
制造厂 MANUFACTURER	1		1				
备注 REMARKS	带排污阀、螺栓、螺母、垫片(D1222)等安装附件		带排污阀、螺栓、螺母、垫片(D1222)等安装附件				
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE
		第三份	2022.11.22	黄倩	2022.11.22	李俊	2022.11.22